

# Vervangen / Aansluiten gasslang

## Hoe sluit ik mijn gasslang aan?

Bij het aansluiten van een gasslang komen een aantal dingen kijken, maar als je de juiste wijze volgt kan iedereen het.

### Eerst even een paar kleine dingetjes.

Een standaard gasslang moet je ivm. uitdroging en houdbaarheid eens in de 10 jaar vervangen, treed er eerder een beschadiging op of bv. haarscheurtjes dan moet je de gasslang eerder vervangen. op de gasslang dient het keurmerk GASTEC te staan en daarachter staat een jaartal. Dit is dus de productie datum. Deze datum plus 10 is de datum waarop deze uiterlijk vervangen dient te worden.

Een gasslang is er standaard in meestal 3 lengtes. 60cm, 80cm en 100cm. Langer mag de slang niet zijn in Nederland en wanneer je dus een langere nodig hebt dan dien je de gasleiding op juiste wijze te verlengen. Hiervoor kun je beter een gas installateur laten komen.

De standaard aansluit maat op een gasslang is m24 en grof schroefdraad.

### Keuze van de gasslang:

De standaard en goedkoopste slang is zwart van kleur en is NIET hitte bestendig dus bij een losse kookplaat kun je deze veilig gebruiken. heb je een gasfornuis met oven of moet de slang achter het fornuis langs komen te liggen dan kun je beter kiezen voor de gele of rvs variant. Deze kunnen beter tegen hitte en zijn een stuk sterker. Zou namelijk de gasslang

te heet gaan worden dan bestaat er het risico van een gasexplosie.

Als je een gaslang gaat aansluiten is het belangrijk om te zorgen dat je alles in huis hebt. Hier even een klein boodschappenlijstje:

- Gaslang in de juiste lengte (geel of zwart)
- Goede waterpomp tang
- Teflon tape voor gas
- verloop nippel van je gasfornuis naar m24 gaslang (letop, zit standaard niet bij het gasfornuis)
- Busje gaslek zoeker van Griffon of ander merk



Zwarte  
gaslang



Gele Gaslang

## Stappenplan:

1. Controleer of de nieuw gekochte gaslang niet beschadigd is.
2. Controleer de gaskraan of deze niet lekt en gesloten is.
3. Draai de hoofd gas kraan even dicht.

4. Zet uit voorzorg even een raam open.
5. Draai de teflon tape om het schroefdraad van het gasfornuis ( dit tegendraads indraaien en goed strak eromheen. 3x erom wikkelen is voldoende. maak je hem te dik dan loop je ook risico op lekkage.)
6. Draai de verloopnippel erop.
7. Draai de gas slang op het verloopnippel. (letop, hier zitten rubbers in en in dat geval hoef je hier geen teflon tape aan te brengen. Draai hem handvast en geef hem dan nog 1 slag met de waterpomptang. Vast is Vast!
8. Draai de gas slang op de gaskraan. Ook hier is teflon tape niet nodig.
9. Draai de gaskraan open en ruik of je gas kan ruiken.
10. Spuit de slang in met de gaslek zoeker (ook de koppelingen)
11. Controleer op luchtballen
12. Ziet alles er goed uit dan kun je het gasfornuis testen

## Waar sluit je hem aan?

Achter op de meeste fornuizen zitten 2 gasaansluitingen. De ene is afgesloten en de ander zit een uitloop op. Zorg dat dit uitloop altijd aan de kant zit van de gaskraan. Op deze manier voorkom je een te lange slang en loop je minder risico op oververhitting van de gas slang.

## Moet je eerst de oude gas slang losdraaien?

verwijder dan alle overtollig teflon tape en houd de gaskraan stevig vast, zodat deze niet per ongeluk los kan draaien.

**bol.com**



